

ファインターテープ

ファインターテープをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ファインターテープの使用方法

①施工前清掃 ファインターテープを貼り付ける面を切れに清掃し乾燥させる。  貼り付け面が濡れていたり、ホコリ等で汚れている場合、接着が弱くなり剥がれる原因となります。	
②貼り付け ファインターテープを貼り、剥離紙の上から踏圧等で路面に十分に接着させる。  浮き上がっている部分等が無いよう、全面を圧着させてください	
③付着防止砂散布 剥離紙を剥がし、表面に付着防止砂等を散布する。  通行車両への付着の原因となるため、必ず付着防止砂等を散布してください	
④余剰砂清掃 表面の粘着がなくなったこと確認し、余剰な砂を清掃し交通開放する。	

ご使用にあたりましては安全確保のため下記の注意事項を守り施工してください。

禁 止



・**付着防止砂は必ず散布すること**

付着防止砂を散布しないで交通開放した場合、通行車両等へ付着することがあります。ファインテープ設置後は必ず砂等を散布し、表面の粘着がなくなったことを確認した上で交通開放してください。

・**火気による直接加熱の禁止**

火気に直接触れると可燃する恐れとともに、品質の低下につながります。火気等での直接加熱は行わないでください。

・**用途以外での使用禁止**

ファインテープは舗装の目地防水専用の製品です。これらの用途以外には使用しないでください。

注 意



・**貼り付け面の乾燥および清掃**

貼り付け面が濡れていたり、ホコリ等で汚れている場合、ファインテープの接着が弱くなり剥がれる原因となります。貼り付け面が濡れていたり汚れている場合には、清掃、乾燥を行ってから使用してください。

・**長期保管における注意**

ファインテープの保管は雨や直射日光の当たらない場所で保管してください。また、気温が高くなる場合には、素材がやわらかくなり変形し易いため保管方法に注意してください。

・**廃棄の方法**

ファインテープを廃棄する場合には適切な廃棄方法を

・**誤飲等に対する対応**

ファインテープにはGHS分類に該当する有害成分は含まれていません。ただし、誤って飲み込んだ場合や使用中に気分が悪くなった場合には必要に応じて医師の手当てを受けてください。



Direction for Relation

福田道路株式会社

<https://www.fukudaroad.co.jp/>

お問い合わせは最寄の本支店までご連絡ください

新潟本社/	新潟県新潟市中央区川岸町一丁目 5 3 番地 1	TEL (025) 231-1211	FAX (025) 231-1212
新潟本店/	同上	TEL (025) 231-1218	FAX (025) 234-2008
東京本店/	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル6階	TEL (03) 6268-9217	FAX (03) 6268-9227
北海道支店/	北海道札幌市白石区米里 1 条 4 丁目 3 番 1 0 号	TEL (011) 874-3441	FAX (011) 874-3474
東北支店/	宮城県仙台市青葉区錦町一丁目10番11号 勾当台上杉通りビル7階	TEL (022) 722-0121	FAX (022) 722-0120
中部支店/	愛知県名古屋市中区栄一丁目29番19号 ヌスビビル4F	TEL (052) 218-6820	FAX (052) 218-6821
関西支店/	大阪府大阪市浪速区難波中3丁目9番1号 難波ビルディング5階	TEL (06) 6649-1389	FAX (06) 6649-1330
中国支店/	広島市東区光町2丁目7番35号 光町Uビル503号	TEL (082) 568-7088	FAX (082) 263-0113
九州支店/	福岡市博多区博多駅南3-7-35 ユーコウビルⅢ	TEL (092) 475-6038	FAX (092) 475-6039